

# NTSC ビデオモニター

## VT-568、768、968



型名	15 型:VT-568	17 型:VT-768	19 型:VT-968
画素数	XGA,1024×768ドット	SXGA,1280×1024ドット	SXGA,1280×1024ドット
画素ピッチ	0.297(H)×0.297(V)	0.264(H)×0.264(V)	0.294(H)×0.294(V)
応答速度	8ms	5ms	5ms
コントラスト比	700:1	1000:1	1000:1
輝度	250cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	400cd/m <sup>2</sup>
視野角	垂直:140° (70° /70° ) 水平:160° (80° /80° )	垂直:160° (80° /80° ) 水平:170° (85° /85° )	垂直:160° (80° /80° ) 水平:170° (85° /85° )
色数	1620 万色	1670 万色	1670 万色
映像入力	D-sub15 ピン Composite(BNC)	D-sub15 ピン Composite (BNC)Input/Output	D-sub15 ピン Composite (BNC)Input/Output
音声入力	Audio		
表示領域	304(H)×228(V)	337(H)×270(V)	376(H)×301(V)
消費電力	21.8W(MAX)	36W(MAX)	40W(MAX)
外形寸法	347(W)×349(H)×176(D)	378(W)×390.5(H)×176(D)	421.4(W)×422.5(H)×176(D)
重量	約 3.1kg(非梱包時)	約 3.7kg(非梱包時)	約 5.1kg(非梱包時)
電源	DC12V(AC-DC アダプタ AC100~240V、50/60Hz)		
フリーマウント	VESA 規格対応(75mm)	VESA 規格対応(75mm)	VESA 規格対応(75mm)
スピーカ	1W×1	1W×1	1W×1
安全規格	FCC-B,CE,ROHS	FCC-B,CE,ROHS	FCC-B,CE,ROHS,UL



安全に関するご注意

正しくお使い頂く為、ご使用前に必ず  
「取扱説明書」をお読み下さい。

この製品は屋内専用仕様です。水、湿気、湯気、埃、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔を塞ぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電等の原因となることがあります。

販売元  
製造元

**フューチャーコネクト株式会社**

[ 大阪本社 ] 〒556-0020 大阪市浪速区立葉 1 丁目 2-19 TEL:06-6556-6215

[ 東京オフィス ] 〒104-0033 東京都中央区新川 2-9-5 第 2 中村ビル 3F TEL:(代表)03-3523-6695

製品に関するお問合せは FCC の Web サイトで！

URL:www.f-connect.co.jp